DICHTET. RICHTIG. GUT.
SCHNEIDET. RICHTIG. GUT.
KLEBT. RICHTIG. GUT.



Thermisch leitfähige Klebebänder

est. 1990

powered by Coroplast

www.drg.at

www.wasserstrahlschnitte.com

DRG-Coro – Thermisch leitfähige Klebebänder

Für eine optimale Wärmeleitfähigkeit!



Die DRG-Coro Klebebänder (Typen 94702, 94705, 94707, 94710) sind speziell für die effiziente Wärmeableitung in elektronischen Anwendungen entwickelt. Sie bieten hohe Wärmeleitfähigkeit bei elektrischer Isolierung, sind silikonfrei und temperaturbeständig (-40 °C bis +110 °C).

Vorteile

- Hohe Wärmeleitfähigkeit (2,0 W/m·K)
- Elektrische Isolierung
- Silikonfrei und nicht ölausscheidend
- Flexibel und anpassungsfähig
- Entflammbarkeit: bestanden nach DIN EN 11925-2

Typische Anwendungen

LED-Module, Leistungselektronik, Batteriemodule, Wärmeübertragung zwischen Bauteilen und Kühlkörpern.

Typ	Dicke (mm)	Wärmeleitfähigkeit	Durchschlagfestigkeit
94702	0,2	2,0 W/m·K	>12,5 kV/mm
94705	0,5	2,0 W/m·K	>12,5 kV/mm
94707	0,7	2,0 W/m·K	>12,5 kV/mm
94710	1,0	2,0 W/m·K	>12,5 kV/mm

Lagerung: Bei 5 °C bis 35 °C, trocken in Originalverpackung. **Haltbarkeit:** 12 Monate.





