DICHTET. RICHTIG. GUT.
SCHNEIDET. RICHTIG. GUT.
KLEBT. RICHTIG. GUT.



est. 1990

Luft- und Winddichtheit

www.drg.at

www.wasserstrahlschnitte.com

Luft- und Winddichtheit durch Klebe- und Dichtbänder

Um eine funktionierende Luft-und Winddichtheit zu erreichen, müssen die Dampfbremsen untereinander mit Klebebänder verbunden werden. Dafür bietet DRG Spezialklebebänder für die luft- und winddichte Verklebung im Dach- und Innenausbau an.

DRG-Folienklebeband



Einseitig klebende, flexible Folie, grün mit extra stabilem Polyestergelege

Zum dauerhaften Verkleben von Dachunterspannbahnen, Dampfsperren nach DIN 4108-7.

Besonders gut geeignet zum luftdichten Abschluss von Durchdringungen und Anschlüssen.

Folienklebeband, geschlitzt

Mit geschlitztem Trennpapier zum schnellen und luftdichten Abdichten z.B. von Ecken, Kanten, Sockeln oder Wandelementen.

DRG-Papierklebeband



Einseitig klebendes, wasserabweisendes Kraftpapier, gelb

Zum dauerhaften Verkleben von Dampfbremsen und Dampfsperren nach DIN 4108-7.

Besonders gut geeignet zum luftdichten Anschluss von Überlappungen.

Kraftpapier, breit

Speziell zur sicheren luftdichten Verklebung von großen Öffnungen, Einblaslöchern oder Beschäftigungen der Dampfbremsenfolie. Auch als Pflaster in 180 x 180 mm auf Rolle lieferbar.

DRG-Fassadenband



Einseitig klebendes, UV- und witterungsstabiles Folienklebeband in weiß oder schwarz

Zur dauerhaften Verklebung von Unterdeck- und Unterspannbahnen, Dampfbremsen und -sperren sowie für Fassadenbahnen.

Besonders zur wind- und luftdichten Verklebung von Überlappungen sowie Anschlüssen und Durchdringungen geeignet. Ebenfalls perfekt als Reparaturband für Beschädigungen der Unterdeck- und Unterspannbahnen.

DRG-Dachband



Einseitiges Klebeband auf Basis einer Dachunterspannbahn

Einsetzbar zur dauerhaften und sicheren Verklebung von Überlappungen, Dachdurchdringungen und Anschlüssen von Dachunterspannbahnen. Auch zur Reparatur von Beschädigungen der Dachunterspannbahnen geeignet.

DRG-Nageldichtband



Einseitige klebender, weicher PE-Schaumstoff zum Einsatz als Nageldichtband, gemäß ZVDH*, auch doppelseitig selbstklebend lieferbar.

Zur dauerhaften und sicheren Abdichtung von Nagel- und Schraubendurchdringungen bei Unterdeck - und Unterspannbahnen.

*Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks