

EGOVINYLESTER

Dübel Sprint 2k- Verbundmörtelsystem styrolfrei

ist ein Zweikomponenten-Verbundmörtelsystem, das in Verbindung mit verzinkten Gewindestangen und Edelstahl, z.B. A.4, für Verankerungen in ungerissenem Beton zugelassen sind.

ANWENDUNGSGEBIETE

zur Befestigung von z.B.: Treppenstufen, Denkmälern, Brunnen, Fenstergittern und Maschinen in trockenen-, feuchten- und aggressivfeuchten Umgebungen, wie Chlor- oder Salzwasser. Zum Einmörteln von Anschlusselementen, wie z.B.: Stahlkonstruktionen, Geländern, Fassaden.

1

ANWENDUNGSHINWEISE

durch Verwendung einer Auspresspistole vermischen sich die beiden Komponenten in einem aufgeschraubten Statikmischer zur Mörtelmasse, die dann zur Befestigung in das Bohrloch eingepresst wird. Bohrloch reinigen, vom bohrlochtiefsten Punkt her Verbundmörtel einfüllen und Befestigungselemente drehend in das Bohrloch einführen. Danach den Mörtel aushärten lassen. Die ersten 10 cm Strang bzw. die ersten beide Hübe aus der Kartusche sind dabei zu verwerfen.

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaft	Ergebnis					
Vernetzungssystem	2K (Harz und Härtermischung)					
Verarbeitungsform	Paste					
Verarbeitungstemperatur	von -5°C bis +40°C					
Reaktionszeiten:						
Untergrundtemperatur (°C)	40	30	20	5	0	-5
Offenzeit (min)	2	3	4	12	25	45
Aushärtezeit (min)	15	25	45	90	180	360
Technische Hinweise	VMK Richtwerte für Beton $f_c = 20 \text{ N/mm}^2$ Ankerstange: Automatenstahl Festigkeitsklasse 5.8.					
	M8	M10	M12	M16	M20	
Bohrlochtiefe, Setztiefe (mm)	80	90	110	125	170	
Bohrlochdurchmesser (mm)	10	12	14	18	24	
Empfohlene Last pro Dübel für Zugrichtung [kN]	8,4	11,3	13,8	16,8	24,4	

LIEFERUMFANG

Standardfarbe	Komp. A, Komp. B: Ausgehärtet Grau
Lieferform	280ml Kartuschen inkl. Mischrohr – 10 Stück/Karton
Lagerung	ungeöffnet, bei Raumtemperatur 12 Monate lagerfähig



SICHERHEITSHINWEISE

Entspricht	Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und Nr. 1272/2008 (CLP)
Kennzeichnung	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt
Sicherheitshinweise	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt
Entsorgung	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt



Warnhinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.



Mitglied im Industrieverband Dichtstoffe e. V. (IVD)



Mitglied des Institut für Fenstertechnik e. V. Rosenheim



Mitglied im Bundesinnungsverband des Glaserhandwerks

EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG • Kaltenbrunn 27 • D-82467 Garmisch-Partenkirchen
Fon +49 8821 95 69 0 • **Fax** +49 8821 95 69 90 • **Mail** info@ego.de
www.ego.de