



DRG-Abdeckband LDPE 913



Einseitig klebendes Abdeckband für Metallprofile und Paneele. Es ist bis 60 Tage alterungs- und UV-beständig. (Bitte vorher prüfen!)

Technische Daten – Produktmerkmale

Träger	--	0,100 mm LDPE Film
Klebstoff	--	Naturkautschuk und Harze auf Lösungsmittelbasis
Banddicke	PSTC 133	0.120 mm
Haftung auf Stahl	PSTC 101	4.2 N/25 mm
Zugfestigkeit	PSTC 131	45 N/25 mm
Bruchdehnung	PSTC 131	300 %
Temp. Widerstand	--	+60 C°

**LAGERUNG: TROCKEN BEI RAUMTEMPERATUR IN DER ORIGINALVERPACKUNG;
1 JAHRE NACH EINGANG BEIM KUNDEN HALTBAR.**

Unsere Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf den Ergebnissen der Praxis und den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung.

Da wir bei der Vielfalt der Werkstoffe weder auf diese noch auf deren Verarbeitung Einfluss haben, kann aus diesen Angaben wie aus der Inanspruchnahme unseres technischen Beratungsdienstes keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Wir empfehlen auf jeden Fall die Durchführung von eigenen Versuchen.

Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise!