



Nastro sigillante per giunti precompresso DRG BG1 (600 Pa)



Il nastro sigillante per giunti BG1 DIN 18542 è un nastro di impermeabilizzazione dei giunti in schiuma impregnata. Viene utilizzato per la sigillatura primaria di giunti e collegamenti direttamente esposti agli agenti atmosferici. La sigillatura sicura garantisce il mantenimento del valore del materiale edilizio.

Questo nastro sigillante viene utilizzato nella costruzione di finestre, interni, per guarnizioni di davanzali (ad es. collegamento antivento di lamine) e molto altro ancora.

Dati tecnici - Caratteristiche del prodotto

Materiale		Schiuma poliuretanica flessibile grigia o nera
Base d'impregnazione		Dispersione di acrilato con regolazione ignifuga
Coefficiente di permeabilità dei giunti (valore a)	DIN EN 12114	1,0 m ³ / [h m (daPa) n]
Impermeabilità	DIN EN 12114	1,0 m ³ / [h m (daPa) 2/3]
Impermeabilità alla pioggia battente	DIN EN 1027	DIN 18542 BG1 > 600 Pa
Resistenza alla temperatura	ISO 1856	-da 30 °C a + 90 °C
Resistenza agli agenti atmosferici	DIN 18 542 BG 1	Requisito soddisfatto
Compatibilità con altri materiali da costruzione	DIN 18 542 BG1	Requisito soddisfatto
Classe del materiale da costruzione/comportamento al fuoco	DIN 4102-1	B1 (Ignifugo)
Permeabilità al vapore acqueo, valore SD	EN ISO 12572	≤ 0,5 m
Isolamento acustico del giunto ift-direzionale	SC-01/2; 2002-09	R ST, w, max = 55 dB
Conduttività termica	DIN 52612	λm)
Resistenza ai sali e all'ambiente alcalino	BRL-K407/02	Requisiti soddisfatti secondo la direttiva
Durata a lungo termine		10 anni di garanzia funzionale secondo le condizioni del produttore

CONSERVAZIONE: ASCIUTTO A TEMPERATURA AMBIENTALE NELL'IMBALLO ORIGINALE;
DURATA DI CONSERVAZIONE 2 ANNI DOPO IL RICEVIMENTO DA PARTE DEL CLIENTE.

Le informazioni fornite in questa scheda tecnica si basano sui risultati delle esperienze pratiche e dei test da noi effettuati e non costituiscono una garanzia di proprietà ai sensi della Corte di giustizia federale tedesca.
Poiché non abbiamo alcuna influenza sulla varietà dei materiali e sulla loro lavorazione Einfluss, nessuna responsabilità può essere derivata da queste informazioni o dall'utilizzo del nostro servizio di consulenza tecnica. In ogni caso, si consiglia di effettuare i propri test.

Vi preghiamo di osservare le nostre istruzioni per la lavorazione!