



DRG-Cladseal EPDM Streifen

Kautschuk Abdichtungsstreifen



Dies ist ein Elastomer-Abdichtungsstreifen basierend auf dem Kautschuk EPDM. Der Abdichtungsstreifen hat eine strukturierte Oberfläche auf beiden Seiten zur optimalen Verklebung. Streifen in Stärke 1,2 mm lt. DIN 18195-2 zugelassen als Schutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit.

Das Abdichtungsband nimmt kein Wasser auf und hat somit keinen Einfluss auf das Material, es besitzt über eine hohe Temperaturbeständigkeit, bei Kontakt anderer Materialien verändert sich EPDM nicht. Es beinhaltet keine Weichmacher und Additive, ist recyclingfähig.

Anwendungsgebiet: Wasser- und Windabdichtung von Bauwerksfugen im Außenbereich, auf vielen Untergründen einsetzbar, wie: PVC, Aluminium, Stahl, galvanisierter Stahl, Glas, Acrylglas, Beton, Leichtbeton, Blei, Holz, Bitumen, EPDM, Butyl, ...

Technische Daten – Produktmerkmale

Material	--	EPDM Kautschuk, schwarz
Dicke (Stärke)	--	0,75/1,0/1,2 mm
Rollenbreite	--	40 – 1.1700
Rollenlänge	--	25 m
Sd-Wert ca.	--	24 m/32 m/38 m
Alterungsbeständigkeit	--	> 50 Jahre
UV-Beständigkeit	--	uneingeschränkt beständig
Dehnbarkeit	--	300%/100% multidimensional
Zulassung	--	Streifen in Stärke 1,20 mm lt. DIN 18195-2 zugelassen als Schutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit Bauaufsichtlich zugelassen MPA Hannover P-NDS04-569
Brandverhalten	--	E

LAGERUNG: TROCKEN BEI RAUMTEMPERATUR IN DER ORIGINALVERPACKUNG; 1 JAHR NACH EINGANG BEIM KUNDEN HALTBAR.

Unsere Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf den Ergebnissen der Praxis und den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung.

Da wir bei der Vielfalt der Werkstoffe weder auf diese noch auf deren Verarbeitung Einfluss haben, kann aus diesen Angaben wie aus der Inanspruchnahme unseres technischen Beratungsdienstes keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Wir empfehlen auf jeden Fall die Durchführung von eigenen Versuchen.

Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise!

Verarbeitung

Den Cladseal-Streifen mit der Klebepaste 3300 an die Bauteile kleben. Die Untergründe müssen trocken, tragfähig und ölfrei sein. Positionsänderungen sind bis zum Aushärten der Klebepaste möglich. Bei porösen Untergründen wird eine Untergrundbehandlung mit dem Primer 9900 empfohlen.