



DRG-Coro 1720 SPS, 1721 SPS

Einseitiges Folienklebeband



DRG-Coro 1720 und 1721 SPS sind mit einem Acrylat-Klebstoff ausgerüstet. Diese extrem hohe Klebkraft ist auf einer Vielzahl von Untergründen möglich und weist eine gute Altersbeständigkeit auf. Unter anderem verfügt das Folienband über eine gute Kompatibilität zu vielen rauen Oberflächen, eine ausgezeichnete Wasserdampfsperre und eine gute Dichtwirkung.

Diese Bänder sind einseitig klebend mit hohem Auftragsgewicht. Durch den dicken Klebstofffilm eignen sie sich hervorragend zum Abdichten. Auch die Verklebung auf rauen Untergründen ist problemlos möglich.

Technische Daten – Produktmerkmale

Träger: UV-stabile PP Folie

Klebstoff: Acrylat

Farbe: Schwarz

Liner: abweisende Folie oder Papier

	Norm / Standard	1720 SPS	1721 SPS
Banddicke	DIN EN ISO 2286-3	1,1 mm	0,6 mm
Bruchkraft	DIN EN 29864	17 N/cm	17 N/cm
Reißdehnung	DIN EN 29864	800 %	800 %
Klebkraft auf Stahl *	DIN EN ISO 29862	11 N/cm	11 N/cm
Klebkraft auf Kalkstein *	DIN EN ISO 29862	27 N/cm**	27 N/cm**
Klebkraft auf OSB Platte *	DIN EN ISO 29862	11 N/cm	11 N/cm
Sd-Wert	DIN EN 12572	24 mm	24 mm
Temperaturbeständigkeit	--	-40 – +120 °C	-40 – +120 °C

LAGERUNG: BEI 5 °C BIS 35 °C UND TROCKEN IN DER ORIGINALVERPACKUNG;
12 MONATE NACH EINGANG BEIM KUNDEN HALTBAR.

* geprüft wurde nur die Klebmasse ohne Träger

** kohäsiver Bruch des Klebstofffilms

Unsere Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf den Ergebnissen der Praxis und den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung.

Da wir bei der Vielfalt der Werkstoffe weder auf diese noch auf deren Verarbeitung Einfluss haben, kann aus diesen Angaben wie aus der Inanspruchnahme unseres technischen Beratungsdienstes keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Wir empfehlen auf jeden Fall die Durchführung von eigenen Versuchen.

Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise!