



DRG folija za spojeve na prozorima TWINA



DRG folija za spojeve na prozorima TWINA može se prežbukati i sastoji se od tkanog flisa jednostrano ili obostrano kaširanog samoljepljivom odnosno butil trakom. Folija za spojeve služi za brzo i sigurno neprodušno i paronepropusno unutarnje brtvljenje na spojevima prozora i može se koristiti i kao unutarnje brtvište koje se može prežbukati.

Površina na koju se lijepli mora biti suha, bez ulja, masnoća, prašine i ostalih čestica koje sprječavaju lijepljenje. Na jako poroznim podlogama preporučamo prethodno nanošenje butilnog ili bitumenskog temeljnog premaza, ako se lijepli butilom.

Tehnički podaci – značajke proizvoda

Materijal	Film od kopolimera polietilena s tkanjem od flisa i samoljepljivom trakom.
Vodonepropusnost	600 Pa
Klasa građevinskog materijala prema zapaljivosti	B2 (normalno zapaljiv)
Otpornost na tlak vode	Sd ovisno o srednjoj vlažnosti zraka između 0,03 i 15 paronepropusno
Snaga lijepljenja	12 N/25 mm samoljepljivosti
Otpornost na temperaturu	- 40 °C do +80 °C
Radna temperatura	+ 5 °C do + 80 °C

SKLADIŠTENJE: NA SUHOM NA SOBNOJ TEMPERATURI U ORIGINALNOM PAKIRANJU; VALJANOST 1 GODINA NAKON PRIMITKA OD STRANE KUPCA.

Naše vrijednosti u ovom tehničkom listu zasnivaju se na rezultatima prakse i pokusima koje smo mi provedli i ne predstavljaju garanciju svojstava u smislu sudske prakse saveznog suda.

Budući da zbog raznolikosti materijala nemamo utjecaja ni na sam materijal ni na njegovu obradu, ne preuzimamo odgovornost za podatke iz ovog lista kao ni podatke koje daje naša tehnička savjetodavnna služba. U svakom slučaju preporučamo izvođenje vlastitih pokusa.

Molimo Vas da obratite pažnju na naše upute za obradu!