



Zaključna okenska folija DRG TWINA



Zaključna okenska folija DRG TWINA je izdelana iz vezane mrežice, enostransko ali izmenično kaširane z butilom oz. samodejnim lepilom in je primerna za ometanje. Zaključna folija služi za hitro in varno notranje zrakotesno in parnozaporno tesnjenje okenskih zaključnih spojev in se uporablja kot notranje tesnjenje, na katero se lahko nanaša omet.

Oprijemne površine morajo biti suhe, brez maščob, prahu in ostalih nelepljivih delcev. Na močno porozni podlagi priporočamo uporabo predhodnega namaza z butilnim ali bitumen-skim temeljnim premazom, če se lepi z butilom.

Tehnični podatki – karakteristike izdelka

Material		Polietilen-kopolimerna folija s spredeno flisno mrežico in samolepilnim lepljenjem
Odpornost na dež in veter		600 Pa
Razred gradbenega materiala		B2 (običajno vnetljivo)
Odporno na vodni tlak		Sd glede na srednjo zračno vlažnost med 0,03 in 15 parnozaporno
Sila lepljenja		12 N/25 mm s samodejnim lepljenjem
Temperaturna odpornost		-40 °C do +80 °C
Temperatura pri uporabi		+ 5 °C do +80 °C

SHRANJEVANJE: NA SUHEM PRI SOBNI TEMPERATURI V ORIGINALNI EMBALAŽI; UPORABNO 1 LETO OD DOBAVE.

Naše navedbe v tem podatkovnem listu se nanašajo na rezultate v praksi in na pri nas izvedene preizkuse in niso zagotovila lastnosti v smislu sodne prakse zveznih sodišč.

Ker zaradi raznolikosti nimamo vpliva na materiale ali na njihovo obdelavo, te informacije in iz informacije naše tehnične svetovalne storitve ne morejo biti obvezujoče. Vsekakor priporočamo, da izvedete lastne preizkuse.

Prosimo, upoštevajte naša navodila za uporabo!