



DRG folija za spojeve na prozorima TWIN A-V



DRG folija za spojeve na prozorima TWIN A-V je jednostrana samoljepiva traka s ekstra agresivnim specijalnim ljepljivom za izvrsno prianjanje za korištenje u građevini. Ima jako visoku vlačnu čvrstoću po dužini i poprečno i akrilno ljepilo bez otapala s izvrsnim svojstvom otpornosti na starenje. Ljepljiva traka ne sadrži emulgatore ni druga pomoćna sredstva za emulziju. Također, otporna je do 3 mjeseca na UV zrake, vanjske vremenske utjecaje i može se prežbukati.

Koristi se za brtvljenje vanjskih i unutarnjih spojeva na prozorima, kao i na predzidnim instalacijama u vlažnim prostorijama.

Tehnički podaci – značajke proizvoda

Nosač	--	Specijalna PET/PA folija od flisa, bijela
Ljepilo	--	Specijalno ljepilo na bazi akrila
Pokrivač/zaštita	--	Silikonska zaštita
Klasa građevinskog materijala prema zapaljivosti	--	B2
Debljina trake	DIN EN 1942	0,4 mm
Produljenje pri lomu	DIN EN 14410	25 %
Prijelomna sila, po duljini	DIN EN 14410	40 N/cm
Prijelomna sila, poprečno	DIN EN 14410	40 N/cm
Snaga ljepljivosti na čelik	DIN EN 1939	15 N/cm
Vodonepropusnost	--	600 Pa
Difuzija vodene pare	--	Ovisno o vlazi, sd vrijednost ovisno o srednjoj vlažnosti zraka između 0,4 i 20 m
Propusnost zraka	--	Neprodušnost, a-vrijednost <0,1
Otpornost na temperaturu	--	-40 do +100 °C
Obrada	--	> 5 °C

**SKLADIŠTENJE: PRI 5 °C DO 35 °C NA SUHOM I U ORIGINALNOM PAKIRANJU;
VALJANOST 12 MJESECI NAKON PRIMITKA OD STRANE KUPCA.**

Naše vrijednosti u ovom tehničkom listu zasnivaju se na rezultatima prakse i pokusima koje smo mi proveli i ne predstavljaju garanciju svojstava u smislu sudske prakse saveznog suda.

Budući da zbog raznolikosti materijala nemamo utjecaja ni na sam materijal ni na njegovu obradu, ne preuzimamo odgovornost za podatke iz ovog lista kao ni podatke koje daje naša tehnička savjetodavna služba. U svakom slučaju preporučamo izvođenje vlastitih pokusa.

Molimo Vas da obratite pažnju na naše upute za obradu!