



Pellicole di collegamento a finestra DRG per l'esterno



La pellicola di collegamento per finestre DRG per l'esterno è costituita da un composito non tessuto intonacabile laminato su un lato o alternativamente con butile o autoadesivo. La pellicola di collegamento per l'esterno viene utilizzata per la sigillatura esterna rapida e sicura, a prova di pioggia battente e a diffusione aperta dei giunti di connessione delle finestre e viene utilizzata come guarnizione esterna intonacabile.

Le superfici di appoggio devono essere asciutte, prive di olio, grasso, polvere e altri componenti antiadesivi. Su substrati altamente porosi si consiglia di primerizzare con primer butilico e bituminoso quando si incolla con il butile.

Disponibile in diverse versioni!

Dati tecnici - Caratteristiche del prodotto

Materiale	--	Composito non tessuto di polipropilene su un lato, bianco e nero
Peso finito	g / m ²	150 ± 10 %
Classe di fuoco E	--	conforme
Res. alla pressione dell'acqua	cmVS	> 200
Adesività	--	12 N/25 mm di autoadesivo
Forza traz. mass/ (longitud.)	N / 5 cm	560 ± 20 %
Forza traz. mass/ (trasversale)	N / 5 cm	100 ± 20 %
Valore sd	m	0,17 ± 0,05
Resistenza alla temperatura	--	- 40 °C a +80 °C
Temperatura di applicazione	--	da - 5 °C a + 40 °C
Resistente ai raggi UV	--	3 mesi bianco 12 mesi nero

CONSERVAZIONE: ASCIUTTO A TEMPERATURA AMBIENTALE NELL'IMBALLO ORIGINALE; DURATA DI CONSERVAZIONE 12 MESI DOPO IL RICEVIMENTO DA PARTE DEL CLIENTE.

Le informazioni fornite in questa scheda tecnica si basano sui risultati delle esperienze pratiche e dei test da noi effettuati e non costituiscono una garanzia di proprietà ai sensi della Corte di giustizia federale tedesca. Poiché non abbiamo alcuna influenza sulla varietà dei materiali e sulla loro lavorazione Einfluss, nessuna responsabilità può essere derivata da queste informazioni o dall'utilizzo del nostro servizio di consulenza tecnica. In ogni caso, si consiglia di effettuare i propri test. Vi preghiamo di osservare le nostre istruzioni per la lavorazione!