



## Zunanja zaključna okenska folija DRG



Zunanja zaključna okenska folija DRG je izdelana iz vezane mrežice, enostransko ali izmenično kaširane z butilom oz. samodejnim lepilom, in je primerna za ometanje. Zunanja zaključna folija služi za hitro in varno zunanjo, vodo-vetrovno tesno in paropropustno tesnjenje okenskih spojev in se uporablja kot zunanje tesnjenje, na katero se lahko nanaša omet.

Oprijemne površine morajo biti suhe, brez maščob, prahu in ostalih nelepljivih delcev. Na močno porozni podlagi priporočamo uporabo predhodnega namaza z butilnim ali bitumenskim temeljnim premazom, če se lepi z butilom.

### Tehnični podatki – karakteristike izdelka

<b>Material</b>	--	Polipropilenska vezana mrežica, enostranska, bela, črna
<b>Končna teža</b>	g/m <sup>2</sup>	150 ± 10 %
<b>Požarni razred E</b>	--	izpolnjeno
<b>Odporno na vodni tlak</b>	cm vodnega stolpca	> 200
<b>Sila lepljenja</b>	--	12 N/25 mm s samodejnim lepljenjem
<b>Natezna trdnost (vzdolžna)</b>	N/5 cm	560 ± 20 %
<b>Natezna trdnost (prečna)</b>	N/5 cm	100 ± 20 %
<b>Vrednost sd</b>	m	0,17 ± 0,05
<b>Temperaturna odpornost</b>	--	-40 °C do +80 °C
<b>Temperatura pri uporabi</b>	--	-5 °C do +40 °C
<b>UV-odporen</b>	--	3 mesece bela 12 mesece Črna

### **SHRANJEVANJE: NA SUHEM PRI SOBNI TEMPERATURI V ORIGINALNI EMBALAŽI; UPORABNO 1 LETO OD DOBAVE.**

Naše navedbe v tem podatkovnem listu se nanašajo na rezultate v praksi in na pri nas izvedene preizkuse in niso zagotovila lastnosti v smislu sodne prakse zveznih sodišč.

Ker zaradi raznolikosti nimamo vpliva na materiale ali na njihovo obdelavo, te informacije in iz informacije naše tehnične svetovalne storitve ne morejo biti obvezujoče. Vsekakor priporočamo, da izvedete lastne preizkuse.

Prosimo, upoštevajte naša navodila za uporabo!