



DRG spoljašnje zaptivne folije za preklope i ivice oko prozora



DRG spoljašnja zaptivna folija za preklope i ivice oko prozora sastoji se od premazive, jednostrano ili dvostrano lepljive, platnene trake na bazi butila odn. samolepljivosti. Spoljašnja zaptivna folija služi za brzo i pouzdano spoljašnje zaptivanje preklopa i ivica na prozorima koja je propustljiva i otporna na jaku kišu sa naletima vetra i može da se premazuje.

Prianjajuće površine moraju da budu suve, bez prisustva ulja, masti, prašine i ostalih anti-adhezivnih sastojaka. Ako se lepi sa butilom, preporučujemo da se na izuzetno poroznim podlogama uradi pripremni premaz sa osnovom na bazi butila i bitumena.

Tehnički podaci - karakteristike proizvoda

Materijal	--	Polipropilenska platnena traka, jednostrano lepljiva, bela, crno-bijelo
Težina proizvoda	g / m ²	150 ± 10 %
Klasa zapaljivosti E	--	Ispunjava
Otpornost na pritisak vode	cmVS	> 200
Snaga lepljivog sloja	--	12 N/25 mm samolepljivosti
Najveća vučna sila (uzdužno)	N / 5 cm	560 ± 20 %
Najveća vučna sila (poprečno)	N / 5 cm	100 ± 20 %
sd-vrednost	m	0,17 ± 0,05
Otpornost na promenu temperature	--	-40 °C do +80 °C
Temperatura obrade	--	-5 °C do + 40 °C
Otporan na UV zračenje	--	3 meseca bijela 12 meseca crna

SKLADIŠTENJE: NA SUVOM I PRI SOBNOJ TEMPERATURI U ORIGINALNOM PAKOVANJU; ROK TRAJANJA JE 1 GODINA OD KUPOVINE.

Podaci koji su navedeni u ovom tehničkom listu zasnivaju se na praktičnim iskustvima i testiranjima koja smo sprovedeli i ne predstavljaju garanciju za karakteristike u smislu sudske prakse Saveznog suda u Nemačkoj.

Usled raznovrsnosti obradnog materijala i načina obrade materijala koji su izvan našeg uticaja, naša tehnička korisnička služba prilikom konsultacija ne može da garantuje za navedene podatke. Svakako vam preporučujemo da prvo sprovedete sopstvena testiranja.

Molimo vas da se pridržavate naših instrukcija prilikom obrade!