



Pellicola di collegamento finestra DRG per l'interno



La pellicola di collegamento alla finestra DRG per l'interno è costituita da un composito non tessuto inonacabile su un lato o alternativamente con butile o con butile o autoadesivo. La pellicola di collegamento per l'interno viene utilizzata per la sigillatura interna rapida e sicura, a tenuta d'aria e con barriera al vapore dei giunti di connessione delle finestre e può essere utilizzata anche come sigillante interno inonacabile.

Le superfici di appoggio devono essere asciutte, prive di olio, grasso, polvere e altri componenti antiadesivi. Su substrati altamente porosi si consiglia di primerizzare con primer butilico e bituminoso quando si incolla con il butile.

Dati tecnici - Caratteristiche del prodotto

Materiale		Composito non tessuto di polipropilene su un lato, rosso
Peso finito	g / m ²	210 ± 10 %
Classe di fuoco E		conforme
Resistenza pressione 'acqua	cmWS	> 200
Adesività		12 N/25 mm di autoadesivo
Forza trazione mas. (longit.)	N / 5 cm	560 ± 20 %
Forza trazione mas. (longit.)	N / 5 cm	105 ± 20 %
valore sd	m	60
Resistenza alla temperatura		- 40 °C a +80 °C
Temperatura di applicazione		-5 °C a +40 °C

**CONSERVAZIONE: ASCIUTTO A TEMPERATURA AMBIENTALE NELL'IMBALLO ORIGINALE;
DURATA DI CONSERVAZIONE 1 ANNO DOPO IL RICEVIMENTO DA PARTE DEL CLIENTE.**

Le informazioni fornite in questa scheda tecnica si basano sui risultati delle esperienze pratiche e dei test da noi effettuati e non costituiscono una garanzia di proprietà ai sensi della Corte di giustizia federale tedesca. Poiché non abbiamo alcuna influenza sulla varietà dei materiali e sulla loro lavorazione Einfluss, nessuna responsabilità può essere derivata da queste informazioni o dall'utilizzo del nostro servizio di consulenza tecnica. In ogni caso, si consiglia di effettuare i propri test.

Vi preghiamo di osservare le nostre istruzioni per la lavorazione!