



Notranja zaključna okenska folija DRG



Notranja zaključna okenska folija DRG je izdelana iz vezane mrežice, enostransko ali izmenično kaširane z butilom oz. samodejnim lepilom, in je primerna za ometanje. Zaključna folija služi za hitro in varno notranjo zrakotesno in paropropustno tesnjenje okenskih zaključnih spojev in se uporablja kot notranje tesnjenje, na katero se lahko nanaša omet.

Oprijemne površine morajo biti suhe, brez maščob, prahu in ostalih nelepljivih delcev. Na močno porozni podlagi priporočamo uporabo predhodnega namaza z butilnim ali bitumenskim temeljnim premazom, če se lepi z butilom.

Tehnični podatki – karakteristike izdelka

Material		Polipropilenska vezana mrežica, enostranska, rdeča
Končna teža	g/m ²	210 ± 10 %
Požarni razred E		izpolnjeno
Odporno na vodni tlak	cm vodnega stolpca	> 200
Sila lepljenja		12 N/25 mm s samodejnim lepljenjem
Natezna trdnost (vzdolžna)	N/5 cm	560 ± 20 %
Natezna trdnost (prečna)	N/5 cm	105 ± 20 %
Vrednost sd	m	60
Temperaturna odpornost		-40°C do +80°C
Temperatura pri uporabi		-5°C do + 40°C

SHRANJEVANJE: NA SUHEM PRI SOBNI TEMPERATURI V ORIGINALNI EMBALAŽI; UPORABNO 1 LETO OD DOBAVE.

Naše navedbe v tem podatkovnem listu se nanašajo na rezultate v praksi in na pri nas izvedene preizkuse in niso zagotovila lastnosti v smislu sodne prakse zveznih sodišč.

Ker zaradi raznolikosti nimamo vpliva na materiale ali na njihovo obdelavo, te informacije in iz informacije naše tehnične svetovalne storitve ne morejo biti obvezujoče. Vsekakor priporočamo, da izvedete lastne preizkuse.

Prosimo, upoštevajte naša navodila za uporabo!