



DRG unutrašnja zaptivna folija za preklope i ivice oko prozora



DRG unutrašnja zaptivna folija za preklope i ivice oko prozora se sastoji od premazive, jednostrano ili dvostrano lepljive, platnene trake na bazi butila odn. samolepljivosti. Unutrašnja zaptivna folija služi za brzo i pouzdano unutrašnje zaptivanje preklopa i ivica na prozorima, ne propušta vazduh niti vodenu paru i može da se premazuje.

Prianjajuće površine moraju da budu suve, bez prisustva ulja, masti, prašine i ostalih anti-adhezivnih sastojaka. Ako se lepi sa butilom, preporučujemo da se na izuzetno poroznim podlogama uradi pripremni premaz sa osnovom na bazi butila i bitumena.

Tehnički podaci - karakteristike proizvoda

Materijal		Polipropilenska platnena traka, jednostrano lepljiva, crvena
Težina proizvoda	g / m ²	210 ± 10 %
Klasa zapaljivosti E		Ispunjava
Otpornost na pritisak vode	cmVS	> 200
Snaga lepljivog sloja		12 N/25 mm samolepljivosti
Najveća vučna sila (uzdužno)	N / 5 cm	560 ± 20 %
Najveća vučna sila (poprečno)	N / 5 cm	105 ± 20 %
sd-vrednost	m	60
Otpornost na promenu temperature		- 40°C do +80°C
Temperatura obrade		-5°C do +40°C

SKLADIŠTENJE: NA SUVOM I PRI SOBNOJ TEMPERATURI U ORIGINALNOM PAKOVANJU; ROK TRAJANJA JE 1 GODINA OD KUPOVINE.

Podaci koji su navedeni u ovom tehničkom listu zasnivaju se na praktičnim iskustvima i testiranjima koja smo sprovedeli i ne predstavljaju garanciju za karakteristike u smislu sudske prakse Saveznog suda u Nemačkoj.

Usled raznovrsnosti obradnog materijala i načina obrade materijala koji su izvan našeg uticaja, naša tehnička korisnička služba prilikom konsultacija ne može da garantuje za navedene podatke. Svakako vam preporučujemo da prvo sprovedete sopstvena testiranja.

Molimo vas da se pridržavate naših instrukcija prilikom obrade!