



DRG-Folienklebeband 98611 weiß

Professional Tape, einseitig selbstklebend



DRG-Folienklebeband 98611 ist ein Dichtklebeband zur energetischen Abdichtung von Steildächern. Aufgrund seiner universellen Haftklebstoffeigenschaften eignet es sich als Systemklebeband für die Verklebung von marktüblichen, flexiblen Dampfbremsen, Unterdeckbahnen und Holzwerkstoffplatten, sowie deren Übergängen bei Überlappungen, Stößen, Anschlüssen und Durchdringungen.

Es erfüllt die hohen Anforderungen zur dauerhaften Verklebung von Luftdichtheitsschichten gemäß der EnEV und nach DIN 4108 Teil 7, sowie die wind- und regensicheren Verklebungen von Unterdeckbahnen.

Technische Daten – Produktmerkmale

Trägersystem	--	LDPEco-Folie, weiß, armiert mit Fadengelege
Klebstoff	--	Dispersionsklebstoff auf Polyacrylatbasis
Release Liner	--	Silikonbeschichtetes Papier
Rollenbreite mm	--	50 / 60 / 100
Rollenlänge m	--	25 / 25 / 25
Kartoninhalt Rollen Stk.	--	8 / 8 / 4
Dicke, ohne Liner	DIN EN 1942	0,25 – 0,29 mm
Schälwiderstand	DIN EN 1939	≥ 25 N/25 mm
Bruchkraft mit Reißdehnung	DIN EN 14410	≥ 25 N/25 mm; 300 %
sd-Wert	--	39,3 m
Kondenswasserbeständigkeit	--	Hoch
Verarbeitungstemperatur	--	+5 °C empfohlen, ab -10 °C verarbeitbar
Anfangshaftung (Tack)	--	Hoch
Temperaturbeständigkeit	--	-30 °C bis +100 °C
Alterungsbeständigkeit	--	30 Jahre

**LAGERUNG: BEI 5 °C BIS 35 °C UND TROCKEN IN DER ORIGINALVERPACKUNG;
12 MONATE NACH EINGANG BEIM KUNDEN HALTBAR.**

Unsere Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf den Ergebnissen der Praxis und den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung.

Da wir bei der Vielfalt der Werkstoffe weder auf diese noch auf deren Verarbeitung Einfluss haben, kann aus diesen Angaben wie aus der Inanspruchnahme unseres technischen Beratungsdienstes keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Wir empfehlen auf jeden Fall die Durchführung von eigenen Versuchen.

Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise!