DRG-Transferklebeband 14112 DS

mit Papiervliesträger

DRG-Transferklebeband 14112 DS mit Papiervlies ist universell einsetzbar und wird für die selbstklebende Ausrüstung von Materialien mit glatter, feinstrukturierter oder zelliger Oberflächencharakteristik verwendet. Beispiele sind Metall, Holz, Schäume, Syropor, Kunststoffe, Papiere, Pappen, Filze oder Vliese, sowie bahnfürmige Materialien.

Der Haftfilm ist ein hochwirksamer Haftklebstoff aus lösemittelfreiem, alterungsbeständigem Polyacrylat für eine starke Soforthaftung auf unpolaren, niederenergetischen Oberflächen.

Technische Daten – Produktmerkmale

Haftklebstoff		Dispersionsklebstoff auf Polyacrylatbasis
Trägersystem		Papiervlies
Schutzabdeckung		Sylikonpapier, weiß
Dicke		0,12 - 0,14 mm
Schälwiderstand	DIN EN 1939	≤ 15 N/25 mm
Scherwiderstand	DIN EN 1943	250 g/625 mm²
Verabteitungstemperatur		+10° C - + 30° C
Temperaturbeständigkeit		-30° C - + 120° C
Kondenzwasserbständigkeit		hoch
Alterungsbeständigkeit		sehr hoch
Weichmacherbeständigkeit		hoch

LAGERUNG: TROCKEN BEI RAUMTEMPERATUR IN DER ORIGINALVERPACKUNG; 1 JAHR NACH EINGANG BEIM KUNDEN HALTBAR.

Unsere Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf den Ergebnissen der Praxis und den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung.
Da wir bei der Vielfalt der Werkstoffe weder auf diese noch auf deren Verarbeitung Einfluss haben, kann aus diesen Angaben wie aus der Inanspruchnahme unseres technischen Beratungsdienstes keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Wir empfehlen auf jeden Fall die Durchführung von eigenen Versuchen.

Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise!

Technisches Datenblatt