



DRG-Vorkomprimiertes Fugendichtband BG1 (600 Pa) auf Spule



Das vorkomprimierte Fugendichtband BG1 DIN 18542 in flammhemmender Ausführung mit Gittergelege ist ein Fugendichtungsband aus imprägniertem Schaumstoff. Es dient zur Isolierung in einem U-Profil bei direkt bewitterten Fugen und Anschlüssen. Durch die sichere Abdichtung wird die Werterhaltung der Bausubstanz erzielt.

Eingesetzt wird dieses Dichtungsband im Fensterbau, Innenausbau, für Fensterbankabdichtungen (z.B. winddichter Anschluss von Folien) u.v.m..

Anwendung: Isolierung in einem U-Profil, Schnitt 9 mm, Spulenware in 200 lfdm

Technische Daten – Produktmerkmale

Material		Acrylat-Imprägnatbasis
Fugendurchlasskoeffizient		$a < 1,0 \text{ m}^3/[\text{h}\cdot\text{m}\cdot(\text{daPa})\text{n}]$
Schlagregendichtheit		$\geq 600 \text{ Pa} / \text{BG1}$
Temperaturbeständigkeit		-20 °C bis + 80 °C
Wasserdurchlasskoeffizient / SD-Wert		< 0,5 m
Verträglichkeit mit anderen Baustoffen		erfüllt
Wärmeleitfähigkeit		0,046 W/(m K)
Baustoffklasse / Brandverhalten		B1 / schwer entflammbar
Langzeitbeständigkeit		10 Jahre Funktionsgarantie

**LAGERUNG: TROCKEN BEI RAUMTEMPERATUR IN DER ORIGINALVERPACKUNG;
12 MONATE NACH EINGANG BEIM KUNDEN HALTBAR.**

Unsere Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf den Ergebnissen der Praxis und den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung.

Da wir bei der Vielfalt der Werkstoffe weder auf diese noch auf deren Verarbeitung Einfluss haben, kann aus diesen Angaben wie aus der Inanspruchnahme unseres technischen Beratungsdienstes keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Wir empfehlen auf jeden Fall die Durchführung von eigenen Versuchen.

Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise!